

TD-2716NE-HC-T2

Codice del prodotto: TD2716NEHCT2

Short Description

XVR a 24 canali ibridi / 16 ingressi analogici 5MP Lite@10fps con HD 2Tb preinstallato

Descrizione

XVR a 16 canali, supporta telecamere TVI/CVI/AHD/ANALOGICO/IP.

16 ingressi video analogici e 8 ingressi IP, registrazione 1080P/ 720P / WD1. 1080P Lite/720P: 25fps (Solo CH 1), 1080P Lite/720P: 12fps (Tutti altri canali), 720P Lite/WD1: 25fps.

Compressione H.265.

Registrazione multi-modalità: manuale / programmazione oraria / movimento.

Riproduzione: 4 canali real time. Ricerca: sezione temporale, tempo, evento (manuale, movimento), ricerca tag. Backup rapido e flessibile tramite USB e rete. Pentaplex: anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto.

Protocolli: DHCP, DDNS, protocollo di rete PPPoE, IE browser e CMS supportati.

Controllo remoto tramite IE o CMS: anteprima, riproduzione, backup, PTZ e configurazione.

Tecnologia dual stream per archiviazione locale con alta definizione, trasmissione di rete remota e sorveglianza remota con dispositivo mobile.

Multi-utente online contemporaneamente.

Gestione delle autorizzazioni, revisione del registro e revisione dello stato del dispositivo.

Uscita HDMITM 1080P.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet.

HDD: SATA x 1, max. 8TB. Disco fisso da 2TB Western Digital Purple preinstallato.

Alimentazione: 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo: 5W.

Dimensioni: 255x223x42mm.

HDMI™

Specifiche

| Specifiche | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Risoluzione | 5MP Lite@10fps |
| Ingressi audio | 8 |
| Uscite audio | 1 |
| Ingressi digitali | 16 |
| Uscite digitali | 4 |
| Banda max | 96Mbps |
| Canali ibridi totali | 24 (16 IP + 8 analogici) |
| Ingressi video BNC | 16 |
| Uscite video | HDMI(TM) / VGA / CVBS (SPOT) |
| Porte LAN | 1 |
| HD supportati | 2 x 8Tb max + 1 eSATA |
| HD installati | N.1 HD Western Digital Purple 2Tb |
| Senza ventola | NO |
| Montaggio rack | SI |